


**ÖLPFLEGE**

**0,75 L**

**Unterhaltspflege für geölte Parkett- und Holzfußböden.**

Leicht zu verarbeitende und rutschhemmende Pflegeemulsion. Erzielt durch den „Refresher-Effekt“ eine rückfettende Wirkung. Geeignet für alle endgeölten Parkett- und Holzfußböden.




**1 Vorbereitung:**

Den Boden mit einem Mopp, Haarbellen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien. Bei stärkerer Verschmutzung muss eine gründliche Reinigung mit dem PU-Parkettreiniger erfolgen.



**2** Gebinde gut schütteln



**3 Unterhaltspflege:**

Zur regelmäßigen Pflege. Ca. 500 ml PU-Ölpflege mit 10 L Wasser verdünnen. Bei starker Vergrauung Konzentration erhöhen ggf. bis zur reinen Anwendung.



**4**

Mit einem Wischmop gleichmäßig in Holzfaserrichtung auftragen und trocken lassen.



**5**

Nach 60 min. kann die Fläche wieder begangen werden.

Verschmutzungs-/Belastungsgrad	
Mäßig	Mittel Stark
Bereiche	
Wohn- und Schlafzimmer	Flur, Büro Schule, Geschäft, Gaststätte
Unterhaltspflege	
alle 2 Monate	alle 2 - 4 Wochen alle 8 - 12 Tage

**Technische Daten:**

Verarbeitungstemperatur: 18 - 25°C  
Relative Luftfeuchtigkeit: < 65%  
Haltbarkeit: 2 Jahre

**Verbrauch:**

Unterhaltspflege: ca. 500 ml/10 L

Für mehr Informationen  
einfach QR-Code scannen!



Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem es aus der Luft Feuchtigkeit aufnimmt oder an die Luft Feuchtigkeit abgibt. Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18-20 C° bei einer relativen Luftfeuchte von 40-60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumklimas eine wertvolle Hilfe dar.

#### **GRUNDREGELN für die Werterhaltung**

- Flüssigkeiten am Boden vermeiden oder sofort entfernen, niemals Pfützen stehen lassen!
- Sand oder Steine am Boden vermeiden bzw. rasch entfernen
- Schmutzfänger im Eingangsbereich auflegen
- Filzgleiter an den Füßen von Möbelstücken anbringen
- Keine spitzen, harten Gegenstände auf den Boden (Bleistiftabsätze!)
- Immer nur nebelfeucht, niemals nass wischen!
- Parkett und Laminat sind grundsätzlich NICHT für Feuchträume, sondern nur für die Verlegung (und auch Lagerung!) in Räumen mit einem ausgeglichenen, wohnlichen Klima geeignet!
- Bei falscher Reinigung oder Pflegemittelanwendung sind Reklamationsansprüche ausgeschlossen!

#### **Parkett auf Fußbodenheizung**

Nach abgeschlossener Verlegung sollte die Heizung nicht sofort auf volle Leistung gebracht, sondern langsam (ca. 1 Woche) mit niedriger Temperatur gefahren werden

Die maximale Oberflächentemperatur darf 27°C nicht überschreiten. Bei Häusern, die der neuen Wärmeschutzverordnung entsprechen liegt dieser Wert deutlich darunter.

Wird der Parkettboden beim Betrieb der Fußbodenheizung mit Teppichen abgedeckt, kann es zu einem Wärmestau unterhalb des Teppichs kommen. Der Wärmefluss ist an dieser Stelle gestört. Um die Raumtemperatur dennoch zu halten, erhöht sich die Temperatur in der Fußbodenheizung. Die Folgen sind steigende Heizkosten sowie Schäden am Parkett und der Unterkonstruktion.

Falsche Pflege, bzw. das Verwenden nicht geeigneter Pflegeprodukte kann die Produkteigenschaften Ihres Parkett negativ beeinflussen und zu Schäden führen.

**Wir weisen darauf hin, dass Haftungsansprüche nur bei Verwendung der von uns vorgeschriebenen Reinigung u. Pflegeprodukte bestehen.**